


SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

PELARLIFTAR FÖR INOMHUSBRUK



Pelarlifftar för inomhusbruk

Safelift är en serie kompakta och smidiga pelarlifftar för säkert arbete inomhus. Våra lifftar kännetecknas av lågt insteg, kort svängradie och låg vikt.

Med Safelift blir arbete på hög höjd effektivt och säkert, behovet av stegar elimineras.

Våra lifftar tillverkas i Sverige och är CE-märkta i enlighet med de högt ställda kraven på säkerhet i EG-direktivet och EN280 standarden.



Användningsområden

Safelifts produkter är utvecklade för att underlätta arbetet inom exempelvis handel, installation, städning, fastighetsskötsel, lager- och byggindustri.

Alla våra produkter är enkla att använda och underhålla. Alla lifftar levereras monterade och färdiga. Efter arbetsdagens slut ansluts liften till ett vanligt vägguttag och den inbyggda laddaren laddar batterierna.

Smidigare blir det knappast.

- ✓ SMIDIG
- ✓ SÄKER
- ✓ SMART

NY GENERATION
PELARLIFTAR FÖR
INOMHUSBRUK

Safelifts pelarlifftar är godkända
enligt SS-EN-280





LÄTT ATT ANVÄNDA

STABIL OCH SMIDIG

LÅG EGENVIKT

VÅRA PRODUKTER

Safelift tillverkas i tre olika varianter

PushAround, MoveAround & StockPicker, modellerna tillverkas med en arbetshöjd från 3.5 till 6.0 m. Safelifts pelarlifftar är säkra och enkla att använda och kräver minimalt underhåll. Liftarna levereras färdiga att användas på EU-pall. Efter arbetsdagens slut ansluts liften till ett vanligt vägguttag och den inbyggda laddaren laddar batterierna.



PushAround

Modellen där man själv flyttar liften dit man vill ha den.



MoveAround

Modellen som man kör med en joystick från korgen.



StockPicker

Modellen som är körbar med höj- och sänktbart lyftbord.





3.5M
ARBETSHÖJD

130KG
MAX LAST

223KG
EGENVIKT



PushAround
PA35

Manuellt flyttbar liten och smidig lift med 3.5 meters arbetshöjd. Lämplig för fastigheter med låg takhöjd och utan krav på mobilitet i upphöjt läge.

SPECIFIKATIONER

Plattformsstorlek	0.55 x 0.65 m
Plattformslast	Max 130 kg
Antal personer.....	Max 1 st
Arbetshöjd	3.5 m
Plattformshöjd.....	1.5 m
Lyfthastighet (1.5 m)	14.5 s
Vikt	223 kg
Total bredd.....	0.7 m
Total höjd	1.6 m
Total längd	1.0 m
Kraftkälla	2 st 9 Ah 12V-batterier, underhållsfria
Systemspänning.....	24 V
Batteriladdare	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Elmotor, 24VDC
Hjul.....	Diameter 160 mm, polyuretan- beläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Automatiska
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.15 m



PushAround
PA50

Manuellt flyttbar snygg och smidig lift med 5 meters arbetshöjd.
Lämplig för fastigheter med hög takhöjd och utan krav på mobilitet i upphöjt läge.

SPECIFIKATIONER

Plattformsstorlek	0.53 x 0.76 m
Plattformslast	Max 180 kg
Antal personer	Max 1 st
Arbetshöjd	5 m
Plattformshöjd	3 m
Lyfthastighet (3 m)	16 s
Vikt	320 kg
Total bredd	0.76 m
Total höjd	1.64 m
Total längd	1.2 m
Kraftkälla	2 st 75 Ah (C20) 12 V-batterier, underhållsfria
Systemspänning	24 V
Batteriladdare	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul	Diameter 200 mm, polyuretan- beläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Manuella
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.15 m

5M
ARBETSHÖJD

180KG
MAX LAST

320KG
EGENVIKT





5M
ARBETSHÖJD

180KG
MAX LAST

320KG
EGENVIKT



MoveAround
MA50

Körbar lift med 5 meters arbetshöjd som kan frikopplas för manuell förflyttning i trånga passager. Lämplig för fastigheter med hög takhöjd och krav på mobilitet i upphöjt läge.

SPECIFIKATIONER

Plattformsstorlek	0.53 x 0.76 m
Plattformslast	Max 180 kg
Antal personer.....	Max 1 st
Arbets höjd	5 m
Plattformshöjd.....	3 m
Lyfthastighet (3 m)	16 s
Vikt	320 kg
Total bredd.....	0.76 m
Total höjd	1.64 m
Total längd	1.2 m
Körhastighet	Nedsänkt 4 km/h, upphöjd 2 km/h
Kraftkälla	2 st 75 Ah (C20) 12 V-batterier, underhållsfria
Systemspänning.....	24 V
Batteriladdare	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul.....	Diameter 200 mm, polyuretan- beläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Automatiska
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.15 m



MoveAround
MA60

Körbar lift med 6 meter arbetshöjd som kan frikopplas för manuell förflyttning i trånga passager. Lämplig för fastigheter med extra hög takhöjd och krav på mobilitet i upphöjt läge.

SPECIFIKATIONER

Plattformsstorlek	0.53 x 0.76 m
Plattformslast	Max 180 kg
Antal personer.....	Max 1 st
Arbets höjd	6 m
Plattformshöjd.....	4 m
Lyfthastighet (4 m)	18.5 s
Vikt	462 kg
Total bredd.....	0.76 m
Total höjd	2.04 m
Total längd	1.2 m
Körhastighet	Nedsänkt 4 km/h, upphöjd 2 km/h
Kraftkälla	2 st 75 Ah (C20) 12 V-batterier, underhållsfria
Systemspänning	24 V
Batteriladdare	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul.....	Diameter 200 mm, polyuretan- beläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Automatiska
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.16 m

6M
ARBETSHÖJD

180KG
MAX LAST

462KG
EGENVIKT





5M
ARBETSHÖJD

HÖJ- & SÄNKTBART LYFTBORD

Bredd 0.65 m
Längd 0.44 m
Max last 50 kg

180KG
MAX LAST

370KG
EGENVIKT



StockPicker
SP50

Körbar lift med höj- och sänkbart lyftbord. 5 meters arbetshöjd och lyftbordskapacitet på 50 kg. Lämplig för butiker och lager.

SPECIFIKATIONER


Plattformsstorlek	0.53 x 0.64 m
Plattformslast	Max 180 kg
Antal personer.....	Max 1 st
Arbets höjd	5 m
Plattformshöjd.....	3 m
Lyfthastighet (3 m)	16 s
Vikt	370 kg
Total bredd.....	0.76 m
Total höjd	1.73 m
Total längd	1.48 m
Körhastighet	Nedsänkt 4 km/h, upphöjd 2 km/h
Kraftkälla	2 st 75 Ah (C20), 12 V-batterier, underhållsfria
Systemspänning.....	24 V
Batteriladdare	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul.....	Diameter 200 mm, polyuretan- beläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar	Automatiska
Höjd plattformsräcke	1.1 m
Höjd sparklist	0.15 m

FÖRDELAR MED SAFELIFT




Frikoppling

Med ett enkelt handgrepp frikopplas drivningen och liften flyttas manuellt. (Gäller MA50, MA60 & SP50)



Kompakt

Kompakt design för enkel passage i trånga utrymmen.



Låg egenvikt

Låg egenvikt möjliggör transport i vanliga hissar och på känsliga golv.




Användarvänlig

Framtagen med fokus på användarvänlighet & ergonomi.



USB-uttag

USB-uttag finns för enkel laddning av surfplatta eller mobil.



Liten svängradie

Med liten svängradie om 1.2 m tar sig liften enkelt runt hörn.



**SÄKERT OCH EFFEKTIVT
ARBETE PÅ HÖG HÖJD**

SAFELIFT®